

Fiche technique du chapiteau no 05-11 16 mètres & 20 mètres

Caractéristiques générales :

- Chapiteau :** 16 m & 20 m aux poteaux de tour
22.6 m & 26.6 m aux pinces
26 m & 31 m aux haubans, levage et retenue
Hauteur mats : 8.50 mètres
Hauteur faite : 7.50 mètres
Hauteur poteau de tour : 3.30 mètres
- Terrain :** 28 m & 34 m pour l'installation du chapiteau (périmètre de sécurité Inclus) – avec pente maximale de 2 à 3 %
- Nature du terrain :** le terrain doit être propre et dégagé ainsi que tondu si nécessaire. La nature du terrain (herbe, terre, bitume, béton, etc.) doit nous être communiqué par avance, celle-ci conditionnant en partie le temps de Montage. Le contrat sera validé qu'après la visite du terrain par le Chef monteur.
- Pinces :** les pinces atteignent 1 m à 1.20 m (vérifier la présence de lignes électriques, canalisations d'eau ou gaz, etc.) le site doit être dégagé En hauteur (lignes électriques, arbres, etc.) mats de 8.5 m de haut Le marteau piqueur est fourni par la compagnie
- Accès du Terrain :** l'accès du terrain doit permettre le passage d'un camion remorque De 16 m de long, 3.00 m de haut et de 7.5 tonnes (prévoir dérogation Si interdiction poids lourds
- Gradin :** sans
- Montage :** prévoir prise 220 volts à proximité du chapiteau pour brancher le Marteau piqueur
Horaire à définir avec le chef monteur (2 services de 4 heures pour Le montage et 1 service de 4 heures pour le démontage)
- Barrièreage :** prévoir des barrières pour sécuriser le site (chauffage, pinces, haubans) Et éventuellement des passages de câbles extérieurs
- Gardiennage :** le gardiennage de l'espace chapiteau est à prévoir durant les nuits de De 21h à 8 h du premier jour du montage au dernier jour de démontage Si lieu non fermé prévoir gardiennage quand il y a personne de l'équipe

Commission

de sécurité : la commission de sécurité peut effectuer les contrôles le jour j en fin de Montage

Contact chef monteur :

David Boueille 06 29 53 12 96 chapiteau43@gmail.com